

Puhtaasti tyhjiön loppuvuoden kampanjassa

Päivitä vanhat öljylamellipumput nykyaikaisiin Edwards scroll- kuivapumppuihin.

- Hiljainen
- Helppo käyttää, monipuoliset kontrollointimahdollisuudet
- Täysin öljytön (laakerit hermeettisesti eristetty tyhjiötilasta)
- Pitkät huoltovälit, jopa 5 vuotta. Helppo huoltaa itse.



Tarjoamme nXDS- pumppuista ja XDS35i pumppusta **25% alennuksen listahinnasta, sekä kaupan päälle sähköjohdon ja MAG-LITE LED -taskulampun.**

Malli	Osanumero	Pumppausteho	Tyhjiötaso
nXDS6i	37A73501983	6.2 m ³ /h	0.020 mbar
nXDS10i	37A73601983	11.4 m ³ /h	0.007 mbar
nXDS15i	37A73701983	15.1 m ³ /h	0.007 mbar
nXDS20i	37A73801983	22.0 m ³ /h	0.030 mbar
XDS35i	37A73001983	35.0 m ³ /h	0.010 mbar



Myös turbopaketit ja turboasemat kampanjahintaan

Turbopaketteihin kuuluu turbon lisäksi TAG kontrolleri, kontrollerin virtalähde ja turbon ilmajäähdytін. Kampanjaan kuuluvat seuraavat turbomallit: EXT75DX, nEXT240D, nEXT300D ja nEXT400D. Kysy tarjousta.

Turboaseman voit räätälöidä itse alla olevan matrixin mukaan. Turboasemiin kuuluu monipuolinen TIC- kontrolleri sekä turbon ja takapumpun välinen linjaventtiili. Kysy tarjousta.

Turbopaketin / turboaseman ostajalle kaupan päälle **MAG-LITE LED -taskulamppu.**



Ordering Matrix

Use the chart below to build a part number for your pumping station

Turbo Pump

- M EXT75DX
- B nEXT240
- C nEXT300
- D nEXT400
- E nEXT240T
- F nEXT300T
- G nEXT400T

Inlet Flange

- 1 DN40NW (EXT75DX)
- 2 DN63ISO-K (EXT75DX)
- 3 DN63CF (EXT75DX)
- 4 DN100ISO-K (nEXT240/300)
- 5 DN100CF (nEXT240/300)
- 6 DN160ISO-K (nEXT400)
- 7 DN160CF (nEXT400)

Backing Pump

- 1 E2M1.5
- 2 RV5
- 3 RV12
- A XDD1
- D nXDS6i
- E nXDS10i
- F nXDS15i
- G nXDS20i

Vent Option

- 0 Manual Vent
- 1 TAVS Vent Valve

Electrical Supply

- 1 220-240 V 50/60 HZ (Europe)
- 2 110-120 V 50/60 HZ (USA)
- 3 200V 50/60 HZ (Japan)
- 4 220-240 V 50/60 HZ (UK)

T S [] [] - [] [] - 0 0 []