

DEKANTERIKESKITTIMET

& KASVIT KIIINTEÄN AINEEN/NESTEEN EROTTAMISTA VARTEN



HILLERIN KOMPAKTILAITE DecaSmart DP45N TÄYDELLINEN RATKAISU YHDELLÄ TARJOAJALTA

Korkea käsittelylaatu ja toimintavarmuus.

HILLERin kompaktit vedenpoistoyksiköt asennetaan alustalle liitántä- ja käyttövalmiiksi.

Uusin HILLERin kompakti yksikkö, DecaSmart DP45N, voidaan ottaa heti käyttöön erottelutehtävässäsi.

Keskeisiä etuja ovat nopea saatavuus, yksinkertainen plug and play -integrointi käynnissä oleviin toimintoihin sekä

erittäin houkutteleva hintapiste ja alhaiset käyttökustannukset. Kaikki prosessiin liittyvät yksiköt tarjoavat optimaalisen yhteensopivuuden, ja niitä ohjataan integroidulla, käyttäjäystävällisellä HILLER-kytkinlaitteistolla.

Asennetut yksiköt on lukittu toisiinsa kytkintaulu.

Täysin automaattisen toiminnan varmistaa sentrifugin ohjausyksikkömme SEE-Control pro, joka on myös integroitu kytkintauluun. HILLERin kompaktit yksiköt ovat tehokkaita

taloudellinen ja teknisesti laadukas ratkaisu erottelutehtävääsi.

HILLERin tehtaat ovat pitkään edustaneet korkeaa käyttöturvallisuutta ja pitkää huoltoa huolto- ja huoltovälit.

Kaikki yksiköt ja mittauslaitteet hankitaan yksinomaan hyvämaineisilta yrityksiltä, joiden tavoitteena on pitkä käyttöikä ja maksimaalinen käyttöturvallisuus.

erotus ja prosessi

EDUT:	TEKNISET TOIMISTO / PÄÄURAKOITSIJA	TOIMINTAYHTIÖ
ei suunnittelukuluja	✓	✓
yksi yhteyshenkilö	✓	✓
määritellyt, standardoidut rajapinnat	✓	✓
helppo plug and play -integrointi prosessiin	✓	✓
alhaiset hankintakustannukset	✓	✓
pieni tilantarve	✓	✓
nopea saatavuus ja toimintavalmius		✓
nopea huolto ja varaosien toimitus		✓
yksinkertainen käsittely		✓
mobiili soveltuva		✓

SUUNNITTELUTIEDOT:

• suorituskyky: jopa 20m³/h •
 automaattinen polymeeriasema nestemäisille
 polymeereille • ulkomitat: 5550mm x 2150mm x 2100mm

• kuljetuspaino: 7500kg

• liitännät:

• liete (imuliitäntä): laippa DN80 PN16 • keskitetty
 (paineistamaton): laippa DN200 PN16 • vesi: laippa
 DN40 PN16 • huuhteluveden
 poisto: laippa DN150 PN16 • kiintoainepoisto
 kourukuljettimen kautta • saatavana
 kaikkiin vakioliitäntöihin ja pistokkeisiin liitännät:

• 400V 50Hz

• 80A

• noin 50 kW

